

دستگاه چسب گرم

این دستگاه برای اعمال یکنواخت چسب گرم در خطوط بسته‌بندی به صورت برخط طراحی شده است. کنترل دقیق دما و تزریق پایدار چسب، کیفیت اتصال و عملکرد یکنواخت را تضمین می‌کند. قابلیت تنظیم دقیق پارامترهای کاری، انعطاف‌پذیری دستگاه را برای کاربردهای مختلف افزایش می‌دهد. طراحی صنعتی و ساختار بهینه، هماهنگی کامل با تجهیزات بسته‌بندی و کارکرد مطمئن در تولید مداوم را فراهم می‌سازد.

(Perfect Melt)

مشخصات فنی دستگاه

4-8-14-20-30 L	حجم مخزن
Min.2 No.Max.8 No	تعداد اتصالات شلنگ
14:1 (پمپ پیستونی)	نوع پمپ
40-195 °C	دمای عملیاتی



(Exacta Melt)

مشخصات فنی دستگاه

4-8-14-20-30 L	حجم مخزن
Min.2 No.Max.8 No	تعداد اتصالات شلنگ
Max. 7.3 cm ³ /U (پمپ دنده ای)	نوع پمپ
50-195 °C	دمای عملیاتی



(Max Melt)

مشخصات فنی دستگاه

25-50-100 L	حجم مخزن
Min.2 No.Max.6 No	تعداد اتصالات شلنگ
Max.15.7 cm ³ /U (پمپ دنده ای)	نوع پمپ
45 - 195 °C	دمای عملیاتی

